FURTUN ABSORBȚIE INOVAFLEX



DESCRIERE:
Furtun flexibil cu pereți din PVC moale, armat cu spirală PVC rezistentă la șoc.

PROPRIETĂȚI ȘI APLICAȚII:
Conceput pentru aspirație în condiții ușoare, și alimentarea cu apă și lichide compatibile cu PVC.

CULOARE:
Perete verde sau alb transparent cu spirală albă

MATERIAL:
Furtun PVC moale cu spirală PVC rezistentă la șoc

TOLERANȚĂ:
DIN 16940

TEMPERATURĂ DE LUCRU:
-10°C +60°C

PRESIUNE DE LUCRU:
Presiunea este masurată la 20°C

DATE TEHNICE

(mm)	(mm)	(g/m)	(bar)	(m/H2O)	(mm)
19	2.4	200	7	6	80
25	2.5	250	7	6	110
30	2.8	310	7	6	130
32	2.8	320	7	6	140
35	3,0	380	6	6	150
38	3.2	420	6	6	180
40	3.3	470	6	6	190
45	3.3	530	5	6	220
50	3.4	640	5	6	240
63	3.5	810	5	6	290
75	4,0	1150	4	6	370
90	4.4	1560	4	6	450
100	4.7	1710	4	6	500
110	6.0	2100	4	6	530
125	6.7	2900	3	6	690
150	7.3	3720	2	6	810

Specificațiile tehnice pot face subiectul unor modificări fără preaviz

INDUSTRIE AGRICULTURĂ CONSTRUCȚII